



- 1. page: Declaration of Performancet (EN)**
- 2. Seite: Leistungserklärung (DE)**
- 3. oldal: Teljesítmény Nyilatkozat (HU)**
- 4. pagină: Declarație de performanta nr (RO)**
- 5. stran: Pojasnitev dosežka (SLO)**
- 6. stranica: Izjava o sukladnosti (HR)**
- 7. strana: Vyhlásenie o parametroch (SK)**
- 8. strana: Prohlášení o vlastnostech (CZ)**
- 9. strona: Deklaracja właściwości użytkowych (PL)**

**CREATON** Performance  
declaration Nr:  
DoP-Balance-  
EN/2013/4[www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)


08

EN 1304

**Performance declaration - EU regulation 305/2011/EU****Creaton Balance 323\*500 interlocking tile natur, and engobed****Manufacturer:** Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telephone: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559**The intended purpose of the product (intended field of use):** Clay roof tiles,  
cladding of exterior and interior walls**Product name:** Balance 323 \* 500 standard roof tile and accessories colour: natur, and engobed  
(name of the product and date of manufacturing is on the back side of the tile)  
**Product Nrs:** 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383, 84386,  
95209**Special use conditions:**Pallets have to be stored flat, maximum 3 pallets high. Claims have to be sent with the invoice,  
delivery note and present declaration!**Harmonized technical specifications**The first type control was performed by: **ÉMI**  
**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs**  
**Nonprofit Kft.**  
(1113 Budapest, Diószegi út 37.),  
**System Type 4.**  
Report ID: **M-4036/2008**  
„Creaton Balance”  
Notified body number: **1415**Harmonized Technical Specifications, the  
product suit the requirements certified by  
investigation: **MSZ EN 1304:2013** clay roofing  
tiles and fittings - product definitions and  
specifications

Properties	Actual performance Creaton Internal Standard	MSZ EN: 1304:2013 requirements
<b>Sizes and tolerances*</b>		
Length (mm)	502,0 ±10,0	
Width (mm)	324,0 ±6,5	
Curvature coefficient	≤0,8	≤1,5
Covering width (mm)	274-277	
Covering length (mm)	406-431	
Water-holding capacity (Second test method) average each individual value	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra
Compressive strength (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Frost resistance	150 cycle- resistant to frost, 1. level	
Temperature shock test MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Reaction to fire	A1	

The constancy of performance evaluation and monitoring system: 4

The performance of the clay tile "CREATON Balance 323\*500 interlocking natur, and engobed" is in accordance with the specification given above.  
This declaration of performance is issued under the responsibility of the manufacturer. By seaside under extreme weather conditions salt can  
affect it and therefore warranty conditions do not apply.Hungary  
Lenti,  
01.12.2013.  
**Tóth Bálint**  
Managing director  
**Bokányi Tibor**  
Technical leader  
**Benedek György**  
Quality leader

		<b>Leistungserklärung</b> <b>Nr.:</b> <b>DoP-Balance-</b> <b>DE/2013/4</b>		 08 EN 1304
<a href="http://www.creaton.hu/CPR">www.creaton.hu/CPR</a>				

**Leistungserklärung - Dekret 305/2011/EU**

**Creaton Balance 323\*500 Flachdachpfanne natur, und engobiert**

<b>Hersteller:</b> Creaton South-East Europe Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550 Fax: +36 92 551 559	<b>Bestimmung des Produktes (geplanter Anwendungsbereich):</b> Tondachziegel für Dachdeckung, externe und interne Wandverkleidung
---	---

**Name des Produkts:** Balance 323\*500 Flachdachpfanne und Zubehöre Farbe Flachdachpfanne natur, und engobiert (Name des Produkts und Herstellungsdatum ist auf der Rückseite des Ziegels)  
**Produkt Nr.** 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708 ,67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209






**Besondere Bedingungen bei der Anwendung:**  
Paletten müssen flach gelagert werden, maximum 3 Paletten hoch. Zu den Beanstandungen müssen Rechnung, Lieferschein bzw. vorliegende Erklärung beigelegt werden!

Harmonisierte technische Spezifikationen			
Die erste Typprüfung wurde ausgeführt von : <b>ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.</b> (1113 Budapest, Diószegi út 37.) <b>Prüfungssystem 4.</b> Prüfbericht-Nr: <b>M-4036/2008</b> , "Creaton Balance". Notified body number: <b>1415</b>	Eigenschaft	Tatsächliche Leistung Creaton internen Standard	MSZ EN: 1304:2013 Anforderung
	Maße und Toleranzen*		
	Länge (mm)	502,0 ±10,0	
	Breite (mm)	324,0 ±6,5	
	Krümmung Koeffizient	≤0,8	≤1,5
	Deckbreite (mm)	274-277	
	Decklänge (mm)	406-431	
	Wasserbeständigkeit (Zweite Testmethode) Durchschnitt jeder einzelne Wert	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Stunde ≤ 0,85 Stunde
	Biegefestigkeit (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
	Frostbeständigkeit	Auf 150 Zyklus ist frostbeständig 1. Level	
	Harkort-Test MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
	Feuergefährlichkeitsklasse	A1	

**Bewertung- und Kontrollsystem der Leistungsstabilität: 4**

Die Leistung des Produktes "CREATON Balance 323\*500 Flachdachpfanne natur, und engobiert " entspricht der oben detaillierten Leistungswerte. Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung ist ausschliesslich der Hersteller verantwortlich. Beim Fall von extremen Witterungsverhältnissen kann es am Seegegend eventuell vom Salz geschädigt werden, die Garantiebedingungen gelten bei diesem Fall nicht.

Hungary Lenti, 01.12.2013.	 <b>Tóth Bálint</b> Geschäftsführer	 <b>Bokányi Tibor</b> Leiter Technik	 <b>Benedek György</b> Qualitätsleiter
----------------------------------	--	---	---



**CREATON** [www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)Declaratie de performanta nr.:  
DoP-Balance-RO/2013/4

08

EN 1304

**Declaratie de performanta - Decret 305/2011/EU****Creaton Balance tigla acoperis 323\*500 rosu natur, si engoba**

**Producator:** Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

**Domenii de utilizare ale produsului:**  
tigle ceramice pentru acoperisuri, placarea peretilor exteriori si interiori.

**Denumire produs:** Balance 323\*500

tigla de baza si accesorii culoare: rosu natur, si engoba (numele produsului si data de fabricatie sunt pe spatele tiglei)

**Nr Produs** 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209

**Conditii speciale de utilizare:**

paletii trebuie depozitati pe suprafete plane, maxim 3 paleti suprapusi. Reclamatii trebuie trimise impreuna cu factura, avizul de expeditie si declaratia care insoteste marfa.

**Specificatii tehnice armonizate**

Primul control tip a fost efectuat de catre:  
**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**  
(1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
**System Type 4.**  
ID Raport: **M-4036/2008**  
„Creaton Balance”.  
Notificarea numarul: **1415**

Specificatii tehnice armonizate, produsul respecta cerintele certificate prin analiza : **MSZ EN 1304:2013** referitoare la tiglele ceramice si la accesorii - definire produs si specificatii

Proprietati	Performanta reala Creaton standard intern	MSZ EN: 1304:2013 cerintele
Dimensiuni si tolerante*		
Lungime (mm)	502,0 ±10,0	
Latime (mm)	324,0 ±6,5	
Coeficientul de incovoiere	≤0,8	≤1,5
Latimea de acoperire (mm)	274-277	
Lungimea de acoperire (mm)	406-431	
Rezistenta la umiditate (a doua metoda de testare) media fiecare valoare individuala	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 ora ≤ 0,85 ora
Rezistenta la compresie (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Rezistenta la inghet	150 cicluri de rezistenta de inghet 1. nivel	
Testarea la soc de temperatura MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Reactia la foc	A1	

Constanta evaluarii performantelor si a monitorizarii sistemului.: 4

Performantele tiglei ceramice "Balance tigla acoperis 323\*500 rosu natur, si engoba" sunt in conformitate cu specificatiile date mai sus. Aceasta declaratie de performanta este data de catre producator care raspunde pentru veridicitatea informatiilor. Langa Mare, in conditii metrorologice extreme, salinitatea poate produce efecte, prin urmare conditiile garantiei nu se mai aplica

Hungary  
Lenti,  
01.12.2013.

  
**Toth Balint**  
Director General

  
**Bokányi Tibor**  
Director tehnic

  
**Benedek György**  
Manager de calitate

**CREATON** [www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)Identifikacijska številka izjave o lastnostih:  
DoP-Balance-SLO/2013/4

08

EN 1304

**Pojasnitev dosežka - 305/2011/EU dekret****Creaton Balance 323\*500 Ponvasti strešnik naravno rdeč, i engobiranih**Proizvajalec: Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Fax št.: +36 92 551 559

Namen uporabe (načrtovano področje uporabe): žgane glinaste strešne kritine za pokrivanje strehe.

Naziv izdelka: Balance 323 \* 500 prešanih, engobiranih naravno rdeč, i engobiranih barvi osnovnih in dodatnih strešnikov. (naziv izdelka ter čas izdelovanja sta tiskana na hrbtni strani strešnikov)

Produkt st. 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209



Posebni pogoji pri uporabi: Palete morajo biti sladiščena na ravni površini, največ tri v višino. Pri reklamaciji mora biti priložen račun, dobavnica in obrazložitev!

**Usklajevanje tehnične specifikacije**



Lastnosti	Dejanska Dosežek Creaton interni standard	MSZ EN: 1304:2013 Standard
Dolžina (mm)	502,0 ±10,0	
Širina (mm)	324,0 ±6,5	
koeficient ukrivljenosti	≤0,8	≤1,5
Pokrivna širina (mm)	274-277	
Pokrivna dolžina (mm)	406-431	
koeficient zmogljivosti vodnih zalog (2. testna metoda povprečje vse posamezne vrednosti)	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Ura ≤ 0,85 Ura
Tlačna/udarna trdnost (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Odpornost proti mrazu	odpornost proti mrazu na 150 ciklov, 1. nivo	
Temperaturni šok test MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Klasifikacija požarne odpornosti	A1	









Kontrola je izvedel: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
4. testnem sistemu.  
Številka prvega kontrolnega zapisnika: M-4036/2008 strešniki z nazivom „Creaton Balance”.  
Notified body number: 1415

Harmonizirana tehnična specifiakcija, ki ji ustreza izdelek s certifikatom: MSZ EN 1304:2013. Žgane glinaste strešne in dodatne kritine, določitev pojmov ter lastnosti izdelka.

**Sistem ocenjevanja in preverjanja lastnosti: 4**

Lastnosti engobirane strešne glinaste naravno rdeč kritine, „Creaton Balance” 323\*500 ustrezajo zgoraj navedenim vrednostim. Za izdajo izjave o lastnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Če se proizvod uporabi v bližini morja in je izpostavljen vplivu morske soli v ekstremnih vremenskih pogojih, obstaja možnost poškodb materiala. V tem primeru garancijski pogoji ne veljajo.

Hungary  
Lenti,  
01.12.2013.  
Tóth Bálint  
Poslovodeći direktor  
Bokányi Tibor  
Vodja tehnične službe  
Benedek György  
Vodja za kvaliteto

		<p>Izjava o sukladnosti broj: DoP-Balance-HR/2013/4</p>		 08 EN 1304
<p align="center"><b>Izjava o sukladnosti - 305/2011/EU dekret</b></p>				
<p align="center"><b>Creaton Balance 323*500 prešani crijep prirodno crveni, i engobirani</b></p>				
<p><b>Proizvođač:</b> Creaton South-East Europe Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550 Faks: +36 92 551 559</p>	<p><b>Namjena proizvoda (planirano područje primjene):</b> Glineni crijep za pokrivanje krova, vanjsko i unutarnje oblaganje zidova</p>			
<p><b>Ime proizvoda:</b> Balance 323*500 prešani crijep i oprema. Boja prirodno crveni, i engobirani ( Ime proizvoda i datum proizvodnje nalaze se na poleđini crijepa ) <b>Broj proizvoda :</b> 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708 ,67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209</p>				
<p align="center"><b>Posebni uvjeti primjene:</b> Palete se moraju skladištiti na ravnome, maksimalno 3 palete u visinu. U slučaju reklamacije treba priložiti račun, otpremnicu odn. predmetnu izjavu!</p>				
<p>Početno ispitivanje tipa proizvoda izvršeno od: <b>ÉMÍ Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.</b> (1113 Budapest, Diószegi út 37.) <b>Sustav ispitivanja 4.</b> Izveštaj o ispitivanju broj: <b>M-4036/2008</b>, "Creaton Balance". Notified body number: <b>1415</b></p>	<b>Harmonizirane tehničke specifikacije</b>			
	Ispitana svojstva	stvarne performanse Creaton interni Standard	MSZ EN: 1304:2013 Standard	
	Mjere i tolerancije*			
	Duljina (mm)	502,0 ±10,0		
	Širina (mm)	324,0 ±6,5		
	koeficijent zakrivljenosti	≤0,8	≤1,5	
	Širina pokrivanja (mm)	274-277		
	<p>Harmonizirane tehničke specifikacije kojima proizvod odgovara na temelju tehničkih ispitivanja: <b>MSZ EN 1304:2013</b> glineni crijep i oprema - definicija i specifikacije proizvoda</p>	Duljina pokrivanja (mm)	406-431	
Vodonepropusnost (Druga metoda testiranja) Prosjek Svaka pojedina vrijednost		1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Sati ≤ 0,85 Sati	
Čvrstoća na savijanje(N)		≥ 2400 N	≥ 1200N	
Otpornost na smrzavanje		Na 150 ciklusa otporan na smrzavanje, 1. nivo		
Test temperaturnog šoka MSZ EN 10545-9		180 °C	150 °C	
Klasa negorivosti		A1		
Konstantnost ispitivanja i nadzora sukladnosti proizvoda: 4				
<p align="center">Sukladnost proizvoda "CREATON Balance 323*500 prešanog crijepa prirodno crveni, i engobirani" odgovaraju gore u detalju navedenim vrijednostima. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač. Ako se proizvod postavlja blizu mora odnosno utjecaja morske soli u ekstremnim vremenskim uvjetima garancijski uvjeti ne vrijede.</p>				
<p>Hungary Lenti, 01.12.2013.</p>	<p align="center"> <b>Tóth Bálint</b> Direktor</p>	<p align="center"> <b>Bokányi Tibor</b> Voditelj tehnike proizvodnje</p>	<p align="center"> <b>Benedek György</b> Voditelj sustava kvalitete</p>	

**CREATON** Číslo Vyhlásenia:  
DoP-Balance-  
SK/2013/4[www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)

08

EN 1304


**Vyhlásenie o parametroch - nariadenie 305/2011/EU****Creaton Balance základná škridla 323\*500 prírodná červená, a engoba**Výrobca: Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefónne číslo: +36 92 551 550  
Faxové číslo: +36 92 551 559**Spôsob použitia:** Keramické strešné škridly a tvarovky určené ako strešné krytiny pre vonkajšie a vnútorné obklady stien.**Názov produktu:** Balance 323 \* 500 štandardná strešná krytina a farba doplnkov: prírodná červená, a engoba (názov produktu a dátum výroby je na zadnej strane škridly)  
**Číslo produktu:** 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209**Špeciálne podmienky použitia:** Palety musia byť uložené rovno, maximálne na výšku 3 palet. Reklamácie musia byť zaslané s faktúrou, dodacím listom a aktuálnym vyhlásením.**Produkt vyhovuje požiadavkám**Prvá typová kontrola bola vykonaná ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
(1113 Budapest, Diószegi út 37.),  
systémový typ 4.  
lásenie ID: M-4036/2008  
"Creaton Balance".  
Číslo autorizovanej skúšobne: 1415

Produkt vyhovuje požiadavkám, ktoré sú certifikované na základe skúšok MSZ EN 1304:2013 Keramické strešné krytiny a doplnky - Definície a špecifikácie výrobku.

Vlastnosti	Skutočná hodnota Creaton interný štandard	MSZ EN: 1304:2013 Štandard
Rozmery a rozmerové odchýlky*		
Dĺžka (mm) (mm)	502,0 ±10,0	
Šírka (mm)	324,0 ±6,5	
Koeficient rovinnosti	≤0,8	≤1,5
Krycia šírka (mm)	274-277	
Krycia dĺžka (mm)	406-431	
Presiakavosť (skúšobná metóda 2; priemerná hodnota)	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Hodina ≤ 0,85 Hodina
Mechanická odolnosť / únosnosť (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Mrazuvzdornosť	150 zmrazovacích cyklov, 1. úroveň	
Test teplotným šokom MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Trieda reakcie na oheň	A1	

Stálosť hodnotenia výkonnosti a monitorovacieho systému: 4

Prevedenie keramickej krytiny "CREATON Balance 323\*500 prírodná červená, a engoba" je v súlade so špecifikáciou uvedenou vyššie. Za toto vyhlásenie zodpovedá výrobca.

Hungary  
Lenti,  
01.12.2013.  
Tóth Bálint  
Riaditeľ  
Bokányi Tibor  
Technický vedúci  
Benedek György  
Vedúci kvality



**CREATON** Číslo prohlášení:  
DoP-Balance-  
CZ/2013/4[www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)

08

EN 1304

**Prohlášení o vlastnostech - EU nařízení 305/2011/EU****Creaton Balance základní taška 323\*500 přírodní červená, a engoba**Výrobce: Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefonní číslo: +36 92 551 550  
Faxové číslo: +36 92 551 559Účel použití produktu:  
Pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěnNázev produktu: Balance 323 \* 500 Základní taška a doplňky barva: přírodní červená a engoba  
(název produktu a datum výroby je na zadní straně tašky)  
Císlo produktu: 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383,  
84386, 95209

Zvláštní podmínky použití: Palety musí být uloženy na rovném podkladu, maximálně 3 palety na sobě. Reklamace musí být zaslané spolu s fakturou, dodacím listem a aktuálním prohlášením.

**Harmonizovaná technická specifikace**Počáteční zkouška typu byla vykonána ÉMI  
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.  
(1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
systém 4.  
číslo zkoušky: M-4036/2008  
"Creaton Balance".  
Číslo autorizované zkušebny: 1415Harmonizovaná technická specifikace  
Výrobek vyhovuje požadavkům MSZ EN  
1304:2013 Pálené střešní tašky a tvarovky -  
Definice a specifikace výrobku

Vlastnosti	Skutečná hodnota, vnitřní standard Creaton	MSZ EN: 1304:2013 Požadavky
Rozměry a rozměrové odchylky*		
Délka (mm)	502,0 ±10,0	
Šířka (mm)	324,0 ±6,5	
Součinitel rovinnosti	≤0,8	≤1,5
Krycí šířka (mm)	274-277	
Krycí délka (mm)	406-431	
Prosákavost (Zkušební metoda 2; průměrná hodnota součinitele)	Kategorie 1 0 0	Kategorie 1 ≤ 0,8 Hodina ≤ 0,85 Hodina
Mechanická odolnost/ Únosnost (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Mrazuvzdornost	150 zmrazovacích cyklů, úroveň 1	
Test teplotním šokem MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Třída reakce na oheň	A1	

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 4

Vlastnosti keramické krytiny "CREATON Balance 323\*500 přírodní červená a engoba" jsou v souladu s výše uvedenou technickou specifikací. Za vydané prohlášení o vlastnostech je zodpovědný výrobce.

Lenti,  
01.12.2013.Tóth Bálint  
ŘeditelBokányi Tibor  
Technický vedoucíBenedek György  
Vedoucí kvality

**CREATON** [www.creaton.hu/CPR](http://www.creaton.hu/CPR)Numer deklaracji  
właściwości  
użytkowych:  
DoP-Balance-  
PL/2013/4

08

EN 1304

**Deklaracja właściwości użytkowych - 305/2011/EU dekret****Creaton Balance 323\*500 dachówka holenderka czerwień naturalna, i angobowana**Producent: Creaton South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Fax: +36 92 551 559

Określenie produktu (planowany obszar użycia): dachówka ceramiczna do pokrycia dachu, zew. i wew. elewacje

Nazwa produktu: Balance 323\*500 dachówka holenderka i dodatki kolor czerwień naturalna, i angobowana (nazwa produktu i data produkcji znajdują się na spodzie dachówki)  
Numer produktu: 62883, 62920, 65844, 66129, 67698, 67708, 67718, 67688, 84348, 84383, 84386, 95209

Szczególne warunki użytkowania: palety muszą być układane na płasko, na wysokość max. trzech palet. Do reklamacji musi być dołączona faktura, dokument dostawy ew. deklaracja!

**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**Pierwsze badanie typu zostało przeprowadzone przez: ÉMI Építésügyi Minőségellenőző Innovációs Nonprofit Kft.  
(1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
System badania 4.  
Numer raportu badania: M-4036/2008,  
"Creaton Balance".  
Notified body number: 1415

Zharmonizowane specyfikacje techniczne, którym odpowiada produkt na podstawie badań technicznych: MSZ EN 1304:2013 Dachówka ceramiczna i dodatki - definicje i specyfikacje produktu

Właściwości	Rzeczywista wydajność	MSZ EN:
Wymiary i tolerancje*	Creaton wewnętrzny standard	1304:2013 Standard
Długość (mm)	502,0 ±10,0	
Szerokość (mm)	324,0 ±6,5	
Współczynnik krzywizny	≤0,8	≤1,5
Szerokość krycia (mm)	274-277	
Długość krycia (mm)	406-431	
Oporność na wodę (Druga metoda testu) średnia każda pojedyncza wartość	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Godzina ≤ 0,85 Godzina
Wytrzymałość na zginanie (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Oporność na mróz	Przy 150 cyklu mrozoodporny, 1. level	
Test na szok temperaturowy MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Klasa odporności ogniowej	A1	

System oceny i kontroli stabilności wydajnościowej: 4

Wydajność produktu "CREATON Balance 323\*500 dachówka holenderka czerwień naturalna, i angobowana" odpowiada powyższym wartościom wydajnościowym. Za wydanie deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent. W okolicach nadmorskich w przypadku skrajnych warunków pogodowych może oddziaływać sól. W takich przypadkach warunki gwarancji nie mają zastosowania

Hungary  
Lenti,  
01.12.2013.

Tóth Bálint

Przewodniczący zarządu

Bokányi Tibor

Kierownik techniczny

Benedek György

Kierownik jakości